

Patientinformation spärr Obstetrix

- En journal kan spärras för en hel vårdgivare (t.ex. ett sjukhus) eller för vårdenhet (t.ex. barnmorskemottagningar eller en klinik på ett sjukhus). En vårdgivare kan ha flera vårdenheter liksom en vårdenhet kan ha flera verksamheter. Det kan innebära att om spärr t.ex. önskas på en specifik barnmorskemottagning så spärras även alla övriga barnmorskemottagningar inom vårdenheten.
- Om journalen spärras kan den endast läsas av behörig personal hos den vårdgivare eller vårdenhet som upprättat journalen.
- När journalen är spärrad ansvarar den gravida eller födande själv för att förmedla uppgifter om graviditeten vid nyregistrering eller ny vårdkontakt då journalen inte kan läsas av andra vårdgivare eller vårdenheter.
- För att låsa upp en spärrad journal krävs att specifikt behörig personal gör detta i ett separat system. Det är inget vårdpersonalen kan göra direkt i journalsystemet under mötet med patienten.
- Förutom att journalen som spärrats bara kan läsas av den vårdgivare eller vårdenhet (beroende på typ av spärr) som upprättat spärren, så sker ingen automatisk överföring av uppgifter till barnmorskemottagning eller annan vårdkontakt som gäller tidigare graviditeter, förlossningar, sjukdomar och ultraljudssvar.
- Födelse registrerad i spärrad förlossningsmapp visas inte som förlossningsdatum i MVC-mappen för den graviditeten.
- Spärrtjänsten kan endast hantera ordinarie personnummer

Begrepp

- **Spärra journal** – journalen kan inte läsas av vården
- **Försegla journal i 1177** – journalen kan inte läsas av patienten i tjänsten Journalen 1177
- **Höjd sekretess i Obstetrix** – är endast en uppmärksamhetsmarkering